

C. 寸法は152×55×32mm、重量は203g。

回復充電機能を搭載している。これにより、一般ユーザーは従来以上に簡単に、安心して使用することができる。

さらに、コアユーザー向けには、ノイズ問題を軽減するテレコムモード、負荷の損傷を防ぐ電圧制限機能

を搭載する。重要な負荷についても大きな影響を与えないため、通信装置にも安心して使用が可能。

サイズや取り付け穴位置および基本仕様に変更はなく、これまで使用しているユーザーもそのまま利用できる。

# 4段階充電制御など機能充実

独立型システム用太陽電池充電コントローラ 電菱が第3世代品

電菱（東京都荒川区）は、独立型システム用太陽電池充電コントローラ「SunSaver Gen3」（第3世代サンセー

バー）を7月から販売開始する。新製品は、第3世代品として、新たに改善された電気保護回路、4段階の充電

制御機能、自己解析機能、バッテリー充電状態表示LED、U.L規格適合の端子カバー、過放電バッテリーへの



型式は、「SS-6L」（システム電圧12Vdc、最大入力電圧30Vdc、太陽電池入力電流6A）、「SS-10L」（システム電圧12/24Vdc、最大入力電圧30/60Vdc、太陽電池入力電流10A）、「SS-20L」（システム電圧12/24Vdc、最大入力電圧30/60Vdc、太陽電池入力電流20A）。周囲温度範囲約40〜70度

電菱の「SunSaver Gen3」